

## Han E M-relay contact-c 0.14-0.37 mm<sup>2</sup>



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 33 000 6120
规格	Han E M-relay contact-c 0.14-0.37 mm <sup>2</sup>

### 标识

类别	插针
系列	Han E <sup>®</sup>
插针类型	压接针
插针端子介绍	继电器针

### 版本

公母类型	公头
制造过程	车削针

### 技术参数

导体截面积	0.14 ... 0.37 mm <sup>2</sup>
导体截面积	AWG 26 ... AWG 22
额定电流	≤16 A
接触电阻	≤1 mΩ
剥线长度	7.5 mm

### 材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50



## 材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

## 商业数据

包装尺寸	100
净重	1.1 g
原产国	瑞士
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140279469
ETIM	EC000796