

TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	08968020001A0
规格	TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO

标识

原件	充电盒
规格	类型 2 带电动锁
充电模式	Mode 3

版本

芯结构	5x 6 mm ² + 2x 0.75 mm ²
接线方式	压接针
相位	3
针数	7
信号针数	2
电源针数	5
插针布局	Signal: CP, PP Power: L1, L2, L3, N, PE
固定	固定孔 4x 7 mm 面板外部安装

技术参数

额定电流 (信号)	2 A
额定电压 (信号)	30 V
额定电流 (电源)	32 A
额定电压 (电源)	480 V
电流类型	AC
充电功率	22 kW



技术参数

环境温度	-30 ... +50 °C 操作中 -40 ... +80 °C 储存/运输
插入力	<100 N
拔出力	<100 N
插拔次数	≥10,000
防护等级符合 IEC 60529	IP44 插配状态 IP55 封闭
抗冲击水平	IK08
导体长度	70 cm

材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)	黑色
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

规格和认证

规格	IEC 62196-2
认证	CE UKCA

商业数据

包装尺寸	20
净重	0.001 kg
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140288218



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

ETIM

EC002884

eCl@ss

27144792 Charging components E-Mobility (accessories)